



Bendurool Forte

Décapant universel



- Décapant à pH contrôlé pour le décapage de tout type de revêtement plastique, sans risque d'endommagement.
- Elimine les anciennes couches de protection.

Domaine d'utilisation

- Bendurool Forte convient à tous les types de sols durs (vinyls, PVC, linoléum, caoutchouc)

Mode d'utilisation

- Préparer 1 à 3 litres de Bendurool Forte pur dans 10 litres d'eau tiède ou chaude (soit 10 à 30 %).
- Répandre la solution sur le sol et laisser agir 5 à 10 minutes.
- Décaper à l'aide d'une monobrosse type BD 160 ou BD Duo munie d'un disque marron/noir (vert pour le linoléum).
- Selon le dosage du décapant (10% à 15 % par exemple) un seul rinçage à l'eau claire pourra être suffisant.

Attention : dans des conditions plus difficiles où Bendurool Forte est dosé de 15 % à 30 %, 2 à 3 rinçages à l'eau claire sont conseillés.

- Utiliser un aspirateur à eau type Blue Wet Vac pour récupérer les salissures.

Caractéristiques physico-chimiques

- agents de surface biodégradables conformément au règlement détergent.
- aspect : liquide limpide incolore
- parfum : ammoniaqué
- pH pur : environ 10,3
- pH à 30 % : environ 9,9
- densité : environ 1,083
- rendement moyen : environ 1 à 3 litres pour 100 m²

Conditionnement

- carton de 2 bidons de 5 litres **3001240**

Sécurité et manipulation

- Avant l'utilisation lire attentivement les conseils mentionnés sur l'étiquette du produit et la fiche de données de sécurité.

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel

Fiche de données de sécurité disponible
sur demande pour les professionnels.
Accessible par consultation gratuite sur le site
www.diese-fds.com

Ecolab
8, rue Rouget de Lisle
92442 Issy Les Moulineaux Cedex
Tél : 01 40 93 93 94 Fax : 01 40 93 94 98