



FICHE TECHNIQUE / TECHNICAL DATA

Code article		830702	
Gencod		325341...	830702 6
Type	Description	ECO LINOLITE (BOITE SUSP. X10 / X40)	
Puissance	Rated wattage	13.0W	
Equivalence lampe à incandescence		60W	
Culot	Base	S19	
Tension ~ Fréquence	Volt ~ Frequency	230 ~ 50/60 Hz	
Courant nominal (mA)	Lamp current (mA)	100	
Température de couleur	Color temperature	2700°K	
Classe énergétique	Energy class	B	
Flux lumineux	Rated luminous	600 Lm	
50% de survie à	Rated life time	8 000 hours	
Indice de rendu des couleurs	Color rendering (Ra)	≥ 80%	
Dimensions + / - 2mm (Hauteur x Diamètre)	Size + / - 2mm (Length x Diameter)	D = mm	38
		H = mm	310
UVC radiation		≤ 0.01 mW/klm	
UVA + UVB radiation		≤ 2.0 mW/klm	
Nombre de cycles	Switch test	8 000	
60% du flux lumineux	Warm up time to 60% output	< 100 s	
Maintien du flux lumineux	Lumen maintenance	à 2000h : ≥ 83% à 6000h : ≥ 70% à 8000h : ≥ 60%	
Temps d'allumage	Starting time	< 0,3 s	
Facteur de puissance	Power factor	≥ 0.55	
Mercure	Mercury	3 mg	

Ne pas utiliser sur variateur, ni minuterie.

En fin de vie, cette lampe doit être recyclée et ramenée dans un point de collecte agréé.

En cas de casse des tubes, ne pas toucher avec les doigts, risque de coupure : ramasser les débris de verre avec un gant de protection et / ou ur

Dans un souci de constante amélioration la société Adès éclairage se réserve le droit de modifier les caractéristiques produits sans préavis.

ADES éclairage - 2, rue Gustave Eiffel - 28500 Vernouillet

Tél. 02 37 46 88 08 - Fax. 02 37 42 64 67

E-Mail = info@adeseclairage.fr - Site = <http://www.adeseclairage.fr>