

Lynx D

Lynx-D 26W 840 G24d-3

0025915



Caractéristiques de la gamme

- Lampe fluo-compacte à économie d'énergie. Alimentation séparée - starter intégré. Efficacité lumineuse élevée, très bon rendu des couleurs (IRC 80). Pour ballast ferromagnétique. Durée de vie moyenne : 12.000 heures. Culot G24d. 10W = jusqu'à 600lm. 13W = jusqu'à 900lm. 18W = jusqu'à 1215lm. 26W = jusqu'à 1800lm.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0025915
Nom du produit	Lynx-D 26W 840 G24d-3
Technologie	Fluocompactes
Watts (nominal) (W)	26
Forme de la lampe	Stick
Type	Lynx D
Embout/Culot	G24d-3
Finition de la lampe	Dépolie
Application générale	Commerces;CHR(Cafés - Hôtels - Restaurants);Logistique et Industrie;Musées et Galeries;Bureaux;Résidentiel
Certifications	EUERL036
Classe ETIM	EC000087
Numéro virtuel FI	4944114
Numéro virtuel SE	8357368
Flux lumineux (lm)	1800
Efficacité (protection) (lm/w)	66
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid 840
Puissance nominale (W)	26
Tension (V)	105
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	12000
Code EAN	5410288259154

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	0025915
Contenu en mercure de la lampe (mg)	3.00

Lynx D

Lynx-D 26W 840 G24d-3

0025915

Nom du produit	Lynx-D 26W 840 G24d-3
Technologie	Fluocompactes
Watts (nominal) (W)	26
Forme de la lampe	Stick
Type	Lynx D
Embout/Culot	G24d-3
Finition de la lampe	Dépolie
Application générale	Commerces;CHR(Cafés - Hôtels - Restaurants);Logistique et Industrie;Musées et Galeries;Bureaux;Résidentiel
Certifications	EUERL036
Classe ETIM	EC000087
Numéro virtuel FI	4944114
Numéro virtuel SE	8357368

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1800
Flux lumineux (lm)	1800
Efficacité (protection) (lm/w)	66
Efficacité nominale de la lampe (lm/W) 100H 50Hz Optimum	66
Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	25
Température de couleur (K)	4000
Correlated colour temperature range (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid 840
Ajustement de la température de couleur	N
Facteur de maintien du flux nominal à 4 000 h 50 Hz	78
Facteur de maintien du flux nominal à 6 000 h 50 Hz	76
Facteur de maintien du flux nominal à 8 000 h 50 Hz	75
Facteur de maintien du flux nominal à 12 000 h 50 Hz	70

Caractéristiques électriques

Puissance nominale (W)	26
Heure de démarrage (max) (s)	10 Sec
Actuel (A)	0.42
Tension (V)	105
Tension d'allumage (V)	191
Appareillage requis	Oui
Dimmable	Non

Lynx D

Lynx-D 26W 840 G24d-3

0025915

Etiquette énergétique de la lampe (classe)	A
--	---

Classe d'énergie	A
------------------	---

kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	31
---	----

Lifetime data

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	12000
-------------------------------------	-------

Durée de vie moyenne (h)	12000
--------------------------	-------

Facteur de survie nominal à 2 000 h 50 Hz	98
---	----

Facteur de survie nominal à 4 000 h 50 Hz	90
---	----

Facteur de survie nominal à 6 000 h 50 Hz	70
---	----

Facteur de survie nominal à 8 000 h 50 Hz	50
---	----

Facteur de survie nominal à 12 000 h 50 Hz	50
--	----

Facteur de survie nominal à 16 000 h 50 Hz	71
--	----

Données physiques

Longueur de culot à culot (mm) - A	171
------------------------------------	-----

Diamètre max de la lampe (mm)	35
-------------------------------	----

Poids (kg)	0.06
------------	------

Packaging

Type d'emballage	Carton
------------------	--------

Code EAN	5410288259154
----------	---------------

Longueur simple de l'emballage (cm)	3.6
-------------------------------------	-----

Largeur unitaire de l'emballage (cm)	3.6
--------------------------------------	-----

Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	17.3
--------------------------------------	------

DUN14 (extérieur)	15410288259151
-------------------	----------------

unités par emballage extérieur	10
--------------------------------	----

Longueur de l'emballage extérieur (cm)	18.4
--	------

Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	8.0
--	-----

Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	18.7
---------------------------------------	------

Safety data

Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
---------------------------------------	------------

Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
---	------------

Lynx D

Lynx-D 26W 840 G24d-3

0025915

Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Éclairage général
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	No

SCHÉMAS TECHNIQUES

