

## PARATHOM PAR16 50 36° ADV 5.5 W/840 GU10

PARATHOM advanced PAR16 | Lampes LED à réflecteur PAR16 gradables, culot à broches



## Fiche technique

### Données électriques

Puissance nominale	5,50 W
Puissance nominale	5,50 W
Tension nominale	220...240 V
Puissance équivalente à une lampe	50 W
Fréquence de fonctionnement	50...60 Hz
Facteur de puissance $\lambda$	0,90

### Données photométriques


Intensité lumineuse	850 cd
Flux lumineux nominale	350 lm
Flux lumineux	350 lm
Temp. de couleur	4000 K
Ra Indice de rendu des couleurs	80
Teinte de couleur (désignation)	Cool White
Ecart-type de correspondance de couleur	$\leq 5$ sdc
Flux nominal lumineux utile 90°	350 lm
Flux lumineux assigné utile 90°	350 lm
Intensité maximale évaluée	851 cd

### Données photométriques

Angle de rayonnement	36 °
Temps de préchauffage (60 %)	0,15 s
Temps d'amorçage	0,1 s
Angle de faisceau nominal	36 °
Angle de faisceau évalué	36,00 °

### Dimensions & poids

---



Longueur totale	58,0 mm
Diamètre	49,6 mm
Forme de l'ébauche	PAR51
Longueur	58,0 mm
Diamètre maximum	50,0 mm

### Durée de vie

Durée de vie nominale	25000 h
Durée de vie	25000 h
Nombre de cycles de commutation	100000
Flux résiduel en fin de vie nominale	0,70

### Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	GU10
Teneur en mercure	0,0 mg
Sans mercure	Oui
Élimination appropriée cft DEEE	Oui
Notes bas de page util. uniquem. produit	Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière/En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs.

### Capacités

Gradable	Oui
----------	-----

### Certificats & Normes

---

## Fiche de données produit

Classe d'énergie efficace	A+
Consommation d'énergie	6 kWh/1000h

### Classements spécifiques à chaque pays

Système codage internationale de lampe	DRPAR-5,5/830-230-GU10-50/36
Référence de commande	PPAR16D50365,5W



Garantie

### Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899943971	PARATHOM PAR16 50 36° ADV 5.5 W/840 GU10	Carton de regroupement 10	267 mm x 111 mm x 77 mm	2.28 dm <sup>3</sup>	831.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### Références/Liens

Pour la conformité de la gradation, voir sous

▶ [www.osram.fr/gradation](http://www.osram.fr/gradation)

Pour d'autres produits et de plus amples informations actuelles sur les lampes LED, voir sous

▶ [www.osram.fr/lampes-led](http://www.osram.fr/lampes-led)

Plus d'informations sur la garantie sous

▶ [www.osram.fr/garantie](http://www.osram.fr/garantie)

### Avertissement

## Fiche de données produit

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.