



CorePro LED PLC

CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3

La première lampe LED PLC de substitution pour vos Downlight conventionnels. Jusqu'à 60% d'économie d'énergie par rapport à une CFL-NI traditionnelle

Données du produit

Caractéristiques générales		Facteur de puissance (nom.)		Températures	
Culot	G24Q-3 [G24q-3]		0.8	T-ambiante (max.)	35 °C
Application principale	Industrie	Tension (nom.)	20-50 V	Température ambiante (min.)	-20 °C
Durée de vie nominale (nom.)	30000 h			Température de stockage (max.)	65 °C
Cycle d'allumage	50000X			Température de stockage (min.)	-40 °C
B50L70	30000 h			Température maximum du boîtier (nom.)	75 °C
Photométries et Colorimétries		Gestion et gradation		Matériaux et finitions	
Angle d'émission du faisceau (nom.)	120 °	Intensité réglable	Non	Longueur du produit	100 mm
Flux lumineux (nom.)	900 lm				
Flux lumineux (nominal) (nom.)	900 lm	Normes et recommandations			
Angle du faisceau nominale	120 °	Produit à faible consommation	oui		
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K	Adapté à l'éclairage d'accentuation	Non		
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6	Classe énergétique	A+	Marques d'homologation	CE marking Conforme norme RoHS Certificat KEMA
Indice de rendu des couleurs (nom.)	83			Consommation d'énergie kWh/1 000 h	12 kWh
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %				
Caractéristiques électriques					
Fréquence d'entrée	30000-80000 Hz				
Puissance (valeur nominale)	9 W				
Courant lampe (nom.)	250 mA				
Heure de démarrage (nom.)	0.5 s				
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	instant full light s				


CorePro LED PLC

Données logistiques

Code de produit complet	871869654115900
Nom du produit de la commande	CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3
Code barre produit	8718696541159
Code de commande	54115900
Numérateur - Quantité par kit	1

Conditionnement par carton	10
N° de matériau (12NC)	929001200802
Poids net (pièce)	0.088 kg

Schéma dimensionnel



LEDtube PLC 9W G24q-3/830 4P

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3	24.3 mm	28.4 mm	147.5 mm	128.3 mm	163.1 mm

Données photométriques

