

ToLEDo Retro Flamme Dimmable

ToLEDo RETRO Dim Candle 470LM E14 BL

0027292



Caractéristiques de la gamme

- Lampe à filament LED (de 2,5W à 7,5W) . Finition avec effet filament pour un rendu visuel semblable à une lampe traditionnelle. Flux lumineux : jusqu'à 1000lm - Efficacité lumineuse jusqu'à 134lm/W . Jusqu'à 90% d'économies d'énergie par rapport aux lampes à incandescence. IRC > 80 - Disponible en 1700K, 2200K, 2400K, 2700K et 4000K. Distribution lumineuse parfaitement homogène et extrêmement large - diffusion sur 300°. Allumage immédiat à 100% du flux. Existe en version dimmable . Longue durée de vie : 15.000 heures - 50.000 cycles d'allumage/extinction. Idéale pour le remplacement des lampes à incandescence jusqu'à 72W. Garantie 3 ans.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0027292
Nom du produit	ToLEDo RETRO Dim Candle 470LM E14 BL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	4.5
Forme de la lampe	Flamme
Type	ToLEDo Retro Candle Dimmable
Embout/Culot	E14
Finition de la lampe	Transparent
Application générale	Hospitality; Residential & Consumer
Certifications	EUTIE103
Classe ETIM	EC001959
E-number Finland	4740435
E-number Sweden	8295009
Flux lumineux (lm)	470
Efficacité système (lm/W)	104.44
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Homelight
Variation SDCM dans le temps	6
Puissance nominale (W)	4.5
Dimmable	Oui
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Code EAN	5410288272924

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	0027292
Nom du produit	ToLEDo RETRO Dim Candle 470LM E14 BL
Technologie	LED

ToLEDo Retro Flamme Dimmable

ToLEDo RETRO Dim Candle 470LM E14 BL

0027292

Puissance (nominale) (W)	4.5
Forme de la lampe	Flamme
Type	ToLEDo Retro Candle Dimmable
Embout/Culot	E14
Finition de la lampe	Transparent
Application générale	Hospitality; Residential & Consumer
Certifications	EUTIE103
Classe ETIM	EC001959
E-number Finland	4740435
E-number Sweden	8295009

Données optiques

Flux lumineux (lm)	470
Flux lumineux (lm)	470
Efficacité système (lm/W)	104.44
Température de couleur (K)	2700
Température de couleur proximale (K)	2700
Couleur de lumière	Homelight
Variation SDCM dans le temps	6
Ajustement de la température de couleur	Non
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance nominale (W)	4.5
Équivalent en Watts (W)	40
Temps de démarrage (max) (s)	0.05
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	< 1s => 60%
Tension secteur (V)	220-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.8
Appareillage requis	Non
Nb d'allumages avant défaillance prématurée	> 50000
Dimmable	Oui
Courant (mA)	27
Étiquette énergétique de la lampe (classe)	A++
Classe d'énergie	A++
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	5

ToLEDo Retro Flamme Dimmable

ToLEDo RETRO Dim Candle 470LM E14 BL

0027292

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Diamètre max de la lampe (mm)	35
Poids (kg)	0.041

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288272924
Longueur simple de l'emballage (cm)	4.2
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.2
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	12.8
DUN14 (intérieur)	25410288272928
Unités par emballage intérieur	6
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	14.1
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	9.3
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	13.3
DUN14 (extérieur)	15410288272921
unités par emballage extérieur	60
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	49.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	29.5
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	17.2

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Not applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	No
Convient à l'éclairage d'accentuation	Non

SCHÉMAS TECHNIQUES

ToLEDo Retro Flamme Dimmable

ToLEDo RETRO Dim Candle 470LM E14 BL

0027292

