

## Fiche technique

**ECOACT' DEGRAISSANT DECAPANT SOL**Code :  
ECODS**Caractéristiques physico-chimiques :**

Aspect : liquide  
Couleur : incolore  
Odeur : in situ  
pH à l'état pur :  $12,5 \pm 0,5$   
Densité à 20°C :  $1,070 \pm 0,005$   
Solubilité : totale dans l'eau

**Conditionnement :**

Carton de 2 x 5L

**Stockage :**

Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C.

**Produit destiné à un usage uniquement professionnel**

- Formule déposée au centre antipoison de NANCY.  
Tél : 03.83.32.36.36
- Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit.

Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur  
<http://detergents.ecocert.com>

Conforme au référentiel ECOCERT Greenlife des Ecodétergents et Ecodétergents à base d'Ingrédients Biologiques :

Date de création : 02/05/2014

**EUROCHIMIC-SOCHIPHARM**  
**Enseigne ELCOPHARMA**

20, rue Edouard Bouthier  
F.89500 Villeneuve sur Yonne  
Tél: (0)3.86.87.63.63  
Fax : (0)3.86.87.35.35  
[info@elcopharma.com](mailto:info@elcopharma.com)  
[www.elco-pharma.fr](http://www.elco-pharma.fr)

**NATURE CHIMIQUE**

- Soude : 5% ou plus, mais moins de 15%
- Alcool : moins de 5%
- Tensioactifs non ioniques : moins de 5%
- Solvant : moins de 5%
- Séquestrant : moins de 5%
- Eau : plus de 30%

97,8% du total des ingrédients sont d'origine naturelle.

**USAGES ET PROPRIETES**

**ECOACT' DEGRAISSANT DECAPANT SOL** est un produit écologique de haute concentration destiné à être employé par les industries, garages et collectivités.

**ECOACT' DEGRAISSANT DECAPANT SOL** est recommandé dans les cas de nettoyages difficiles. Il agit en profondeur. Il émulsionne les graisses et les huiles les plus tenaces sur les sols cimentés, carrelés ou peints. Il permet le décapage d'émulsions autolustrantes.

**MODE D'EMPLOI**

**ECOACT' DEGRAISSANT DECAPANT SOL** s'utilise, manuellement en pré-imprégnation ou en autolaveuse, dilué dans l'eau au moment de l'emploi selon les dilutions suivantes :

- Lavage avec autolaveuse : 1 à 2 %
- Lavage manuel : 1 à 5 %

Dans les applications manuelles, recouvrir la surface à traiter, laisser agir pendant deux ou trois minutes puis rincer à l'eau.

**PRECAUTIONS D'EMPLOI**

- Le produit altère les surfaces métalliques (aluminium, zinc, étain, cuivre et alliages) et en verre.
- Ne pas mélanger à d'autres produits.
- Employer sur des surfaces résistant aux produits alcalins.
- Adapter la dilution en fonction de l'état du sol.
- Pour réduire l'impact environnemental, respectez les doses recommandées d'utilisation.
- Reproduire l'étiquetage si transvasement dans un autre contenant.
- Respecter les précautions de l'étiquetage réglementaire.

**ETIQUETAGE REGLEMENTAIRE**

- Non concerné  
 Concerné (cf. section 2 de la Fiche de Données de Sécurité)

Selon :

- les directives 67/548/CEE, 1999/45/CE et leurs adaptations (correspond à l'étiquetage dit « DPD »)  
 le règlement CE 1272/2008 et ses modifications (correspond à l'étiquetage dit « CLP ») : **SGH05 ; H314 Skin Corr. 1A**

**TRANSPORT ADR**

- Non Soumis  
 Soumis (cf. section 14 de la Fiche de Données de Sécurité)

**CODE DOUANIER**

3402.90.90